



**SKLADBA ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:**

- finální povrchová úprava silikonovou probarvenou omítkou 2mm
- penetrační mezivrstva
- vyzluzná vrstva ze síťkové hmoty armované síťovinou cca 3mm
- izolační vrstva z fasádních desek z minerální vlny s podélnými vláknny, lambda = 0,039 w/mk-140 mm
- kotvených mechanický talířovými hmoždinkami do cihel, tvárnice a betonu
- lepicí tmel (lepicí kontaktní plocha musí dosahovat mí. 40% celkové plochy)
- očištění, příprava, zatmělení všech spár a penetrace všech zateplovacích podkladů
- stávající cihla nebo nová porobetonová tvárnice

**Legenda materiálů**

- STÁVAJÍCÍ MATERIÁL A ZDÍVO
- BOURANÝ MATERIÁL
- BEZBARTEROVÉ ÚPRAVY A NOVÁ KMENOVÁ TRÍDA VE 2NP
- STAVEBNÍ ÚPRAVY

<b>HIP</b>		Zodpovědný projektant		Vyracoval	
Ing. Dan Života		Ing. Dan Života		Ing. Dan Života	
Stavbník : Obec Tověř, Tověř 18, 783 16, IČO:00 635 626		Stupeň dokumentace : pro provádění stavby			
Kraj : Olomoucký	Stavbní úřad : Dolany	Formát : A4		Kopie :	
Stavba : Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tověř v budově č.p. 18		Datum : 10/2017		Měřítko : 1:100	
Místo : Tověř, č.p.18 k.ú. Tověř, parc.č. 145 a přístavby parc.č. 146/1		Stupeň : PS		Výkres číslo : 07	
Obsah : <b>AS - POHLED JIŽNÍ</b>		Část : D.1.1			
		Ing. Dan Života autorizovaný architekt č.02480 Dělnická 25 779 00 Olomouc tel.: 603 885 821			